



PODWYKONAWCY I DOSTAWCY

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie w zakresie bezpieczeństwa pracy powinni spełniać podwykonawcy i dostawcy.

A. WSTĘP

1. Wiele robót wchodzących w zakres realizowanych projektów jest powierzanych podwykonawcom. Ich obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracy są takie same, jak w przypadku sił własnych.
2. Wybór podwykonawców oraz dostawców odbywa się w oparciu o ustanowione procedury.
3. Nieuwzględnienie wymogów BHP podczas wyboru podwykonawcy lub dostawcy może skutkować wypadkami lub dodatkowymi kosztami związanymi z przestojami, awariami czy niewłaściwą organizacją pracy.

B. DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT

1. Wybór podwykonawców oraz dostawców ma miejsce na wczesnych etapach przygotowań do realizacji zadania budowlanego lub w jego trakcie, zgodnie z zakresem i terminami prac wynikającymi z harmonogramu budowy.
2. Wybierając podwykonawcę lub dostawcę, należy uwzględnić wymagania bezpieczeństwa pracy, korzystając z ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawczej i ofertowej.
3. Podwykonawcy i dostawcy realizują swoje zobowiązania na podstawie zawartych umów, których forma i treść powinna być zgodna z ustanowionymi procedurami.
4. Każdy podwykonawca, który zamierza zatrudnić swojego podwykonawcę do realizacji całości lub części zadania określonego umową, jest zobowiązany do uzyskania na to zgody.
5. Pracownikom wszystkich podwykonawców zatrudnionych przez głównego podwykonawcę, a także dostawcom towarów, materiałów i usług są stawiane takie same wymagania BHP jak pracownikom sił własnych.
6. Warunkiem rozpoczęcia prac przez podwykonawcę lub zatrudniony przez niego podmiot jest przedstawienie kompletu dokumentów dotyczących zatrudnionych przez niego pracowników oraz poddanie wszystkich zatrudnionych szkoleniu informacyjnemu BHP.
7. Podwykonawca i podmioty zatrudnione przez niego za zgodą Generalnego Wykonawcy muszą opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla wszystkich rodzajów prac.
8. Pracownicy podwykonawcy lub podmiotu przez niego zatrudnionego przed rozpoczęciem robót muszą być zapoznani z IBWR oraz wyposażeni w sprzęt ochronny.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym specjalistą BHP.

Standard ten:

- zawiera wymagania wynikające z prawa i norm polskich oraz wewnętrznych uregulowań Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
- jest obligatoryjny dla wszystkich jednostek Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie,
- pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne praktyki podczas prac.

C. DZIAŁANIA W TRAKCIE ROBÓT

1. Podwykonawca ma obowiązek zgłaszać Generalnemu Wykonawcy wszystkie wypadki przy pracy, incydenty, awarie i inne sytuacje nadzwyczajne. Musi także prowadzić postępowania ustalające okoliczności i przyczyny tych zdarzeń oraz przekazywać określone informacje i dokumenty.
2. Wszyscy pracownicy podwykonawców oraz innych podmiotów przez niego zatrudnionych, a także pracownicy dostawców, przebywając na terenie budowy, muszą nosić hełm ochronny, kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie.
3. Pojazdy dostawców oraz maszyny budowlane podwykonawców poruszające się po terenie budowy muszą być wyposażone w sygnalizatory cofania (dźwiękowy i świetlny), które powinny być wykorzystywane w czasie ruchu.
4. Podwykonawca może stosować wyłącznie urządzenia, maszyny i narzędzia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa oraz instrukcje bezpiecznego użytkowania w języku polskim.
5. Urządzenia, maszyny i narzędzia wytwarzające hałas, wibracje, zapylenie oraz emitujące inne szkodliwe substancje powinny posiadać aktualne pomiary tych czynników.
6. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, stosowane przez podwykonawców lub wynajmowane przez nich do realizacji zadania określonego umową, muszą posiadać dokumenty dopuszczające do pracy w miejscu wykonywania zadania, zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.
7. Maszyny wymienione w punkcie 5 podlegają systematycznym, dokumentowanym przeglądom, kontrolom i konserwacjom przez uprawnione do tego osoby, na koszt właściciela maszyn.
8. Dostawcy materiałów, maszyn i urządzeń wraz z dostarczonym towarem powinni posiadać karty charakterystyk materiałów oraz znać zasady ich transportu i składowania.
9. Wejście na teren budowy wszystkich pracowników podwykonawców oraz dostawców odbywa się w trybie uzyskania przepustki stałej lub jednorazowej.

D. DZIAŁANIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

1. Podwykonawca po zakończeniu prac objętych umową podlega ocenie, w tym także pod względem BHP.